



Beschreibung

Die von Grund auf neu entwickelte 4. Generation der erfolgreichen Rosenbauer Tragkraftspritze FOX setzt erneut Maßstäbe in ihrer Klasse - sei es bei Leistung, Gewicht oder Bedienerfreundlichkeit. Die neue FOX 4 – zuverlässige Technologie ohne Kompromisse!

Vorteile

Stark

- Förderleistung entsprechend PFPN 10-1500
- Maximale Leistung 1.650 l/min bei 10 bar
- Geprüft nach EN 14466
- Geprüft nach DIN EN 14466
- Geprüft nach ÖNORM EN 14466

Schmal

- Gesamtbreite nur 636 mm

Sehr leicht

- Gewicht betriebsbereit nur 166 kg

Schlau

- Bedienpanel mit Farbdisplay entsprechend LCS 2.0
- Vollautomatischer Ansaugprozess
- Hilfestellung bei der Bedienung: Die Pumpe gibt Hinweise zur Bedienung bzw. Fehlerbehebung

Sehr leise

- Vollverhaubung der Tragkraftspritze
- Optimiertes Abgassystem
- Reduktion Schalldruck um 5 dB

Neuer Motor

- 3-Zylinder 4-Takt Reihenmotor mit 900 cm³ der Firma BRP-Rotax

Neue Pumpe

- Pumpenteil in Spannringbauweise
- Bewährte Kolbenansaugpumpe mit Elektromagnetkupplung zur Betätigung
- Elektrisch betätigtes Ansaugventil

Durchdachte Details

- Optionale Beleuchtung des Traggestells, um beim Tragen jedem Träger optimale Sicht auf den Boden gewährleisten zu können
- Halterung für Kupplungsschlüssel am Traggestell
- Ablage am Gerät
- USB Doppelsteckdose serienmäßig
- FIRECAN Steckdose serienmäßig

FOX

Die 4. Generation



Design und Bedienung

Perfekter Tragekomfort und beste Sicht—auch bei Dunkelheit!

Technische Daten

Pumpe	<ul style="list-style-type: none"> 1-stufige Kreispumpe aus Leichtmetall räumlich gekrümmte Laufradschaufeln und Leitapparat im Spiralgehäuse Wellenabdichtung mit wartungsfreier Gleitringdichtung
Leistung (bei 3m Saughöhe)	PFPN 10-1500 und PFPN 10-1000 <ul style="list-style-type: none"> 1.000 l/min bei 15 bar 1.650 l/min bei 10 bar 2.100 l/min bei 4 bar Lenzleistung 2.250 l/min bei 4 bar und 1,5m Saughöhe Schließdruck 16,5 bar
Entlüftungspumpe	Kolbenansaugpumpe mit Magnetkupplung und automatischer Steuerung
Antriebsmotor	BRP Rotax R3-Zylinder 4-Takt Motor, 899 cm³, 48 kW Leistung
Abmessungen	L x B x H: 923 mm x 636 mm x 845 mm
Gewicht	betriebsbereit: 166 kg nach EN 14466
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> saugseitig: 4½" (Storz A) druckseitig: 2x 2½" (Storz B)
Einbau in Fahrzeuge	<ul style="list-style-type: none"> Einbau in Tiefraum 1 oder 2 bei Rosenbauer AT entsprechend Liste der freigegebenen Chassisvarianten möglich, Option drehbare Druckabgänge ist hierfür Voraussetzung. Gesonderte Prüfung bei anderen Fahrzeugen notwendig
Optionen (Auszug)	<ul style="list-style-type: none"> Pumpendruckregler mit Eingangsdrucküberwachung und Kavitationswarnung Überhitzungsschutz Beleuchtung im Traggestell für verbesserte Sicht beim händischen Transport Seitliche Bedienung mit digitalen Manometern

Kontakt

Rosenbauer International AG
 Paschinger Straße 90
 4060 Leonding, Austria
 Tel.: +43 732 6794-0
 Fax: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder und Beschreibungen können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind.
 Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

PC116
 2017-04_RWeb